

M Series

SERIE M MUEBLES ANTIATRACO SÉRIE M MEUBLES ANTIVOL



La gama de submostradores ofrece la seguridad preventiva necesaria ante los atracos eventuales y rápidos que se sufren en oficinas y comercios.

MODELOS

B-2005/1M B-2005/2M B-2005/1E (Características generales)

- Cajón con cerradura exterior, sistema anti-extracción, compartimentado para billeteaje y trampilla basculante posterior para depósitos.
- Puerta inferior temporizada mecánicamente entre 1 y 15 minutos con avisador acústico de apertura.
- El **B-2005/2M** incorpora un cajón superior adicional con cerradura, pudiendo alojar una batea con cerradura para el traslado de efectivo.
- El **B-2005/1E** con la puerta inferior temporizada electrónicamente entre 1 y 60 minutos, display exterior de descuento de tiempo, toma de red 220 V. y tensión funcionamiento 12 V.

Opción Adaptable DISPOSITIVO OP-1

Condena de cajones y puerta. La apertura de la puerta inferior no se puede realizar si no se cierran los cajones y viceversa.

Opción Adaptable DISPOSITIVO OP-2

Anulación del retardo mediante cerraduras de doble intervención.

La gamme de temps caisse offre la sécurité préventive nécessaire face aux vols éventuels et rapides qui se passent dans les bureaux et commerces.

MODÈLES

B-2005/1M B-2005/2M B-2005/1E (General Characteristics)

- Tiroir avec serrure extérieure sur rails avec système anti-extraction. A l'intérieur, il se trouve compartimenté pour les billets de banque et dispose d'une trappe basculante arrière pour déposer l'excédent de caisse..
- Porte inférieure temporisée mécaniquement entre 1 et 15 minutes avec avertisseur sonore d'ouverture.
- **B-2005/2M** comporte un tiroir supérieur complémentaire avec serrure, pouvant loger un bac avec serrure pour le transfert de liquidités.
- **B-2005/1E** comporte la porte inférieure temporisée électroniquement entre 1 et 60 minutes, avec le display extérieur de décompte de temps. Prise de réseau électrique 220V. Tension de fonctionnement 12V.

Option Adaptable DISPOSITIF OP-1

Condamnation des tiroirs et porte. L'ouverture de la porte inférieure ne peut se réaliser si l'on ne ferme pas les tiroirs et vice versa.

Option Adaptable DISPOSITIF OP-2

Annulation du retard à l'aide de serrures à double panneton .

Modelo
Modèles

Dimensiones (AxAxF)
Dimensions (LxHxP)

Todos/Tous

600 x 500 x 500



www.baussa.com